

KAEMPER Panel Acústico Gobo para frecuencias graves



Panel fonoabsorbente / trampa de graves versátil, que puede ser usado como absorbente acústico de banda completa o trampa de graves de banda ancha. Esta basado en un absorbente tipo espuma de melamina de 110 mm de grosor. Marco de madera, con un excelente rendimiento de absorción sonora de amplio espectro.

Características:

Superficie vista: Tejido acústico

Tela recubrimiento: CLASE 1. Varios colores según ficha

Tejido Acustiart: B s1 d0 según AITEX Nº 14AN2696.

Reacción al fuego: Producto base: Bs1d0 en espesor de 5 mm. según EN 13501-1.

Absorbente Interior: Basotec. Bs1, d0 (Euroclases)

Dimensiones: Estándar 600x600 mm.

Espesor: 100 mm. Peso: 3,5 kg/ud.

Montaje: Kit de suspensión y anclaje para techo y pared. Sistema de tensores.

Utilidad: Absorbente medias y altas frecuencias.

Estructura interna para evitar deformaciones y asegurar estabilidad. Marco de madera Multiplexada, acabado natural.

Coefficiente de reducción de ruido NRC (ASTN C423) **1.11**

Coefficiente de absorción sonora ISO 11654 **Alpha w 1.0**

Clase de absorción acústica ISO 11654 **Clase A**

Aplicaciones

Tratamiento para la absorción en bajas y medias frecuencias en: salas de control, salas de grabación, salas de ensayo, estudios de radio/televisión, home cinema, etc.... Panel para paredes y suspendido en el techo.

Instalación

Kit de suspensión y anclaje para techo y pared. Sistema de tensores.

Absorción:

